

# FASTI



## Sicken- und Bördelmaschine, mit motorischem Antrieb und hydraulischer Zustellung der Oberwelle

### ■ Bauart

Stabile Ständerkonstruktion.

### ■ Antrieb:

Hohe Steifigkeit und geringer Verschleiß, da der Antrieb der Arbeitswellen vor dem Schwerpunkt liegt. Hydraulische Walzenzustellung.

### ■ Antrieb 2:

Polumschaltbar 6 und 12 m/min. Bei allen Maschinen elektrische Sicherheitssteuerung.

### ■ Steuerung:

Doppelfußtrittschalter: Funktion für Rechts- und Linkslauf.

### ■ Anschlag:

Anschläge sind Sonderzubehör

### Sonderzubehör:

#### ■ Antrieb 3:

stufenlos regelbar zwischen 3 - 15 m/min.

#### ■ Antrieb 4:

Nur für Größe 63/1,25!  
Stufenlos regelbar zwischen 8 - 40 m/min. Bei dieser Antriebsvariante sind die Wellen nadelgelagert.

### Sonderzubehör:

■ Anschläge

■ Walzen



Größe		63/1,5	100/2	125/3		
Walzenmittenabstand	mm	63	100	125		
Blechdicke 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5	2,00	3,00		
Ausladung max.	mm	250	400	500		
Arbeitstiefe max.	mm	217	338	430		
Antrieb 2	kW	1,1/1,4	1,3/1,8	1,5/2,5		
Antrieb 3	kW	1,1	2,2	3,0		
Antrieb 4	kW	2,2	-	-		
Antrieb Hydraulik	kW	0,75	0,75	0,75		
Gewicht	kg	268	358	500		

Änderungen vorbehalten

do 417\_02.06

SCHRÖDER - FASTI  
Technologie  
GmbH  
Industriegebiet Elbringhausen  
D-42929 Wermelskirchen

Postfach 1250  
D-42905 Wermelskirchen  
Tel. 02196/96-0  
Fax. 02196/9690  
E-Mail: Verkauf@fastiwerk.com  
Http://www.fastiwerk.com

SCHRÖDER - FASTI  
Scandinavia A/S  
Ballevej 9, DK-8300 Odder  
Tel. 86540466  
Fax. 86540415  
E-Mail: mk@fasti.dk

# FASTI



## Swaging and Flanging Machine, power-operated, with hydraulic adjustment of upper shaft

■ **Type**

Rigid stand design.

■ **Drive:**

High rigidity and low wear by position of shaft drive in front of gravity point. Hydraulic shaft adjustment.

■ **Drive 2:**

Pole-changing motor 6 and 12 m/min.

■ **Steuerung:**

For all machines electrical safety control  
Double footswitch: clockwise and anticlockwise rotation

■ **Gauge:**

Gauges are optional equipment

■ **Wheels:**

Wheels are optional equip-

**Optional equipment:**

■ **Drive 3:**

Infinitely variable between 3 - 15 m/min.

■ **Drive 4:**

Only for size 63/1,25!  
Infinitely variable 8 - 40 m/min.  
For this drive variation the shafts are in needle bearings.

**Special equipment:**

■ Gauges

■ Wheels



	<b>Size</b>	<b>63/1,5</b>	<b>100/2</b>	<b>125/3</b>		
Distance centres wheels	mm	63	100	125		
Thickness 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5	2,00	3,00		
Throat max.	mm	250	400	500		
Working depth max.	mm	217	338	430		
Drive 2	kW	1,1/1,4	1,3/1,8	1,5/2,5		
Drive 3	kW	1,1	2,2	3,0		
Drive 4	kW	2,2	-	-		
Hydraulic drive	kW	0,75	0,75	0,75		
Weight	kg	268	358	500		

Modification reserved

SCHRÖDER - FASTI  
Technologie  
GmbH  
Industriegebiet Elbringhausen  
D-42929 Wermelskirchen

Postfach 1250  
D-42905 Wermelskirchen  
Tel. 02196/96-0  
Fax. 02196/9690  
E-Mail: Verkauf@fastiwerk.com  
Http://www.fastiwerk.com

SCHRÖDER - FASTI  
Scandinavia A/S  
Ballevej 9, DK-8300 Odder  
Tel. 86540466  
Fax. 86540415  
E-Mail: mk@fasti.dk